

Bezeichnung	Art.-Nr.	V (€)	2009
Gummi-Abgasschlauch leichte Ausführung, schwarz mit blauer Außenspirale, überfahrbar, vorwiegend zum Absaugen von Abgasen in Kfz-Werkstätten. Max. Temperatur 140EC.			
NW 51 mm	80640500	26,40	
NW 75 mm	80640750	38,61	
NW 100 mm	80641000	49,28	
NW 150 mm	80641500	60,69	
RSI-Kanalspülschläuche extrem robuste Ausführung durch abriebfeste und witterungsbeständige Gummiqualität. Seele: NR/SBR, schwarz-glatt Einlagen: hochfeste synthetische Textileinlagen Decke: NR/SBR, schwarz-glatt Betriebsdruck: 250 Bar Rollenlängen: NW 13 - 25 mm max. 180 m NW 32 mm max. 160 m Alle Komplettleitungen mit Pressarmaturen eingebunden und werksseitig geprüft.			
Meterware (ohne Kupplungen)			
13 x 25 mm	80111301	8,42	
16 x 28 mm	80111601	10,04	
19 x 32 mm	80111901	11,23	
25 x 39 mm	80112501	16,42	
32 x 48 mm	80113201	21,17	
Komplettleitungen mit verpressten Kupplungen			
NW 25 120 m lang	80112512	1969,92	
NW 32 120 m lang	80113212	2540,16	
andere Längen: auf Anfrage			

8. Januar 2009